

ORM-

Model

ModelModelgModelModel

```
g.Model("user")
//
g.DB().Model("user")
```

DB

```
m := g.Model("user")
m = m.DB(g.DB("order"))
```

```
m := g.DB("user").Model("user")
```

Raw

RawSQLModelgModelRawSQLModel

```
s := "SELECT * FROM `user`"
m, _ := g.ModelRaw(s).WhereLT("age", 18).Limit(10).OrderAsc("id").All()
// SELECT * FROM `user` WHERE `age`<18 ORDER BY `id` ASC LIMIT 10
```

```
s := "SELECT * FROM `user` WHERE `status` IN(?)"
m, _ := g.ModelRaw(s, g.Slice{1,2,3}).WhereLT("age", 18).Limit(10).OrderAsc("id").All()
// SELECT * FROM `user` WHERE `status` IN(1,2,3) AND `age`<18 ORDER BY `id` ASC LIMIT 10
```

model/

gdbModelModelModel

Content Menu

- - [Model](#)
 - [Raw](#)
- -
 - [Clone](#)
 - [Safe](#)

```

user := g.Model("user")
user.Where("status", g.Slice{1,2,3})
if vip {
    //
    user.Where("money>=?", 1000000)
} else {
    //
    user.Where("money<?", 1000000)
}
// vip: SELECT * FROM user WHERE status IN(1,2,3) AND money >= 1000000
// !vip: SELECT * FROM user WHERE status IN(1,2,3) AND money < 1000000
r, err := user.All()
// vip: SELECT COUNT(1) FROM user WHERE status IN(1,2,3) AND money >=
1000000
// !vip: SELECT COUNT(1) FROM user WHERE status IN(1,2,3) AND money <
1000000
n, err := user.Count()

```

Modeluseruserg.DB().Table("user")user



cligen daodaouser := dao.User.Ctx(ctx)user Model .Safe()

Clone

Clone

```

//
user := g.Model("user")

//
m := user.Clone()
m.Where("status", g.Slice{1,2,3})
if vip {
    m.Where("money>=?", 1000000)
} else {
    m.Where("money<?", 1000000)
}
// vip: SELECT * FROM user WHERE status IN(1,2,3) AND money >= 1000000
// !vip: SELECT * FROM user WHERE status IN(1,2,3) AND money < 1000000
r, err := m.All()
// vip: SELECT COUNT(1) FROM user WHERE status IN(1,2,3) AND money >=
1000000
// !vip: SELECT COUNT(1) FROM user WHERE status IN(1,2,3) AND money <
1000000
n, err := m.Count()

```

Safe

SafeModelModelm = m.xxx

```

//
user := g.Model("user").Safe()

```

```
m := user.Where("status", g.Slice{1,2,3})
if vip {
    //
    m = m.Where("money>=", 1000000)
} else {
    //
    m = m.Where("money<?", 1000000)
}
// vip: SELECT * FROM user WHERE status IN(1,2,3) AND money >= 1000000
// !vip: SELECT * FROM user WHERE status IN(1,2,3) AND money < 1000000
r, err := m.All()
// vip: SELECT COUNT(1) FROM user WHERE status IN(1,2,3) AND money >=
1000000
// !vip: SELECT COUNT(1) FROM user WHERE status IN(1,2,3) AND money <
1000000
n, err := m.Count()
```

user""userm = m.xxx



SafeClone